

MULTI INOX

MEHRSTUFIGE KREISELPUMPEN



HAUSWASSERVERSORGUNG



Selbstansaugende mehrstufige Pumpen ideal für die Wasserversorgung im Haushalt und Garten. Hohe Leistung.

Erhältlich mit 3-4-5 Laufräder in Edelstahl AISI 304.

Material resistent gegen Korrosion und Oxidation. Motor mit thermischem Überlastschutz. Doppelte Abdichtung zwischen Motor und Hydraulik. Sehr gut geeignet auch bei niedrigeren Temperaturen.

Temperaturbereich der Flüssigkeit:

von 0 °C bis +35 °C (für den häuslichen Gebrauch) (EN 60335-2-41)

von 0 °C bis +40 °C (für andere Anwendungen).

TECHNISCHE DATEN

MODELL	ARTIKEL-NUMMER
MULTI INOX 3 M	60122692
MULTI INOX 4 M	60122693
MULTI INOX 5 M	60122694

ELEKTRISCHE DATEN						HYDRAULISCHE DATEN										ANZAHL LAUFRÄDER	DNA GAS	DNM GAS	GEMISCHT KG	MENGE PRO PALETTE
SPANNUNG 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NENNLEISTUNG		In A	Q=m³h Q=l/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4					
		0	10			20	30	40	50	60	70	80	90							
1x220-240 V ~	0,80	0,55	0,75	3,7	H (m)	33	32	30	29	27	22	19	14	10	5	3	1"	1"	8,8	21
1x220-240 V ~	1,00	0,75	1	4,5		46	45	43	40	38	33	28	22	16	9	4	1"	1"	11,3	21
1x220-240 V ~	1,25	1	1,36	5,5		59	58	56	53	49	45	38	32	25	13	5	1"	1"	12,5	21